

Boddør R18

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Ubehandlet panelert ytterdør.
Ytterside: Panel er 13x110mm.
Innside: Slett Plywood.
Dørblad: 65 mm
Dobbel 0,4 mm aluminiumsplater
Ramtre: 45x45 mm
Karm: 45x92 mm. Ikke forborret.
Terskel: 32 mm høy, skrå.
Isolering: 45 mm isolering
A-B-C-mål for syliner: A=65mm, B=30mm, C=35mm.
U-verdi <0,94

NOBB varenummer: Se nettsiden www.ddf.no

Dimensjon: Standard størrelser: M8-10x19-21

Farge: Ubehandlet

Ubehandlet.

Overflatebehandling: Dørens overflater behandles med 2 lag grunning og 1 lag dekkfarge. Vær også nøye med endedved.

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ubehandlet.

Dørens overflater behandles med 2 lag grunning og 1 lag dekkfarge. Vær også nøye med endedved.

Ettersyn/kontroll

Kontroller lås og hengsler med jevne mellomrom. Justeres ved behov. Det skal være 3 mm åpning mot karm rundt hele dørbladet. Smør låskassen.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Døren må males både innvendig og utvendig før bruk.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>15 år forutsatt at døren er behandlet i h.h.t. instruksjon.

Garanti og vilkår

2 år.

10 års formgaranti.

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder.

Renholdsvennlighet

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)



FDV-DOKUMENTASJON

mars 2019

DDF AS

1360

Boddør R18

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	DDF AS
Postadresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no