

DDF AS

1360

Boddør SR18

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Ubehandlet sporfrest plywood boddør.

Dørblad: 54 mm

Ramtre: 45x45mm

Karm 40x92 mm furu

Isolering: 45 mm isolering

Byggedør. Døren er vendbar ved at man monterer døren i rett slagretning, og snur låskassen.

NOBB varenummer: Se nettsiden www.ddf.no

Dimensjon: Standard størrelser: M8-10x19-21

Farge: Ubehandlet

Ubehandlet.

Overflatebehandling: Dørens overflater behandles med 2 lag grunning og 1 lag dekkfarge. Vær også nøye med endedved.

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ubehandlet.

Dørens overflater behandles med 2 lag grunning og 1 lag dekkfarge. Vær også nøye med endedved.

Ettersyn/kontroll

Kontroller lås og hengsler med jevne mellomrom. Justeres ved behov. Det skal være 3 mm åpning mot karm rundt hele dørbladet. Smør låskassen.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Døren må males både innvendig og utvendig før bruk.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>15 år forutsatt at døren er behandlet i h.h.t. instruksjon og innen montering.

Garanti og vilkår

2 år.

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder.

Renholdsvennlighet

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

Øvrige opplysninger



FDV-DOKUMENTASJON

mars 2019

DDF AS	1360
Boddør SR18	

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	DDF AS
Postadresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no