

Innerdør Lettdører, slett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dørbladet er 40 mm tykt. I tillegg kommer evt profilen på srossene på glassdøren.
Ramtre 34x27 mm.
Vertikale kanter er dekket med kantlist. Horisontale kanter er ubehandlet.
Honeycomb innside.
Avhengig av modell leveres døren med glasslister i hvitmalt tre. Glass klart 4 mm herdet.

NOBB varenummer:	Se nettsiden www.ddf.no .
	Standard størrelse: Tette dører: M7-9x19-21, 10x20-21, 11-13x21 Glassdører: 8-10x20-21
Dimensjon:	
Farge:	NCS S 0502-Y.
Overflatebehandling:	Malt med vannbasert maling. Glans +/-30.
Øvrige opplysninger:	

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

Ettersyn/kontroll

Kontroller fra tid til annen (min. 1 gang hvert år at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen smøres etter behov. Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykke reguleres slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer.
Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 2,5 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Mekaniske deler kontrolleres, og smøres ved behov.

Dører til badetrom:

Dør til bad skal forsegles i bunnen med med våtromsmaling for å unngå fuktgjennomtrenging, hvis ikke dette er bestilt ferdig fra fabrikk.

Etter dusjing/bading må døren tørkes av slik at kondensvann ikke setter seg i underkant.

Forseglingen i bunnen skal ettersees/vedlikeholdes etter behov.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper. Transportskader som ikke er anmerket fraktbrev ved mottak vil ikke bli erstattet, dette i henhold til transportørens regler. Innvendige dører er ikke vanntette og dekkes ikke av garantien ved feil grunnet fuktskader.

Renholdsvennlighet

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

Øvrige opplysninger



FDV-DOKUMENTASJON

juni 2021

DDF AS

1310

Innerdør Lettdører, slett

4. TEKNISK SERVICE

<i>Produsent/importør</i>	DDF AS
<i>Postadresse</i>	Lerpeveien 19
<i>Postnr. og poststed</i>	3036 Drammen
<i>Telefon</i>	32 20 81 60
<i>E-post</i>	post@ddf.no
<i>Internett</i>	www.ddf.no