

Boddør V1B/V102B

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Dørbladet har 60 mm tykkelse og er bygget opp som en sandwichkonstruksjon.

Kantlistene er malt

Ramtre av furu 39x54 mm.

Isolasjon av 48 mm 0,4 mm alumimiumsplate.

Pakning av silikon som er festet på dørbladet.

Karmen er i 42x92 mm furu. Ikke kvistfri. Standard malt i NCS S 0502-Y.

Terskel i bjørk 25mm.

V102B er slett og V1B er sporfrest.

Innsiden er slett.

Uverdi: 0,84 W/m²K.

Bruksområde

Ytterdør til garasjer, boder og lignende. Døren anbefales ikke benyttet som hovedinngangsdør.

Farger

NCS S0502-Y

Overflatebehandling

Standard farge er hvit NCS S 0502-Y,

Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert topstrøk. Glans 30.

Tilbehørsprodukter

2. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse**NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggdetaljer****Transport og lagring**

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

5. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170402, 170604.

6. HMS-REFERANSER

DDF AS

1360

Boddør V1B/V102B

Miljødeklarasjon, miljømerking

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

7. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

EN14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

8. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no