

## Innerdør Furu

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

**Beskrivelse**

Dørbladet er 40 mm tykt

Heltre ubehandlet furu.

Avhengig av modell leveres døren med 4 mm klart herdet glass.

**Bruksområde**

Døren er beregnet til innvendig bruk i oppvarmede kontorer og boliger.

Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med temperaturforskjell høyere enn 5 grader Celsius, eller der det er fare for oppsamling av fukt.

**Farger**

Heltre ubehandlet furu.

**Overflatebehandling**

Ubehandlet

**Tilbehørsprodukter**

Skyvedørsbeslag

### 2. MONTERING/UTFØRELSE

**NS 3420-kode for utførelse****NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggedetaljer****Transport og lagring**

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

### 4. AVFALLSBEHANDLING

**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170407

### 5. HMS-REFERANSER

**Miljødeklarasjon, miljømerking****Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima: Ikke beregnet

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet

Ressursbruk: Ikke beregnet

Drivhuseffekt: Ikke beregnet



# PRODUKTDATABLAD

mars 2019

DDF AS

1310

## Innerdør Furu

### 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.

### 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	DDF AS
<b>Adresse</b>	Lerpeveien 19
<b>Postnr. og poststed</b>	3036 Drammen
<b>Telefon</b>	32 20 81 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ddf.no">post@ddf.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>