

**Innerdør Kompaktdører, slett****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Dørbladet er 40 mm tykt.

Ramtre 34x27 mm.

Vertikale kanter er dekket med kantlist. Horisontale kanter er ubehandlet.

Hardpresset spon innside.

Avhengig av modell leveres døren med glasslister i hvit tre med profil. Glass klart 4mm herdet.

**Bruksområde**

Døren er beregnet til innvendig bruk i oppvarmede kontorer og boliger.

Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med temperaturforskjell høyere enn 5 grader Celsius, eller der det er fare for oppsamling av fukt.

**Farger**

NCS S 0502-Y. Unntak: KP1K leveres som standard i NCS S0500-N og KP185 leveres som standard i NCS S8500-N

**Overflatebehandling**

Malt med vannbasert maling. Glans +/-30.

**Tilbehørsprodukter**

Finert

Løftehengsler 3248-110

Heve, senke terskel

Slepelist

Gummiterskel

Laminert glass

HPL Formica laminat

Preparert for badrom

Usammensatt og sammensatt karm

Adjufix

Sparkeplate

Kikkhull

Skyvedørsbeslag

Svingdør

Skjulte hengsler

Dørpumpe

Andre størrelser

Avhengig av modell kan døren leveres med 4 mm glass: Klart, frostet, cotswold, sotet.

Andre farger:

NCS: [https://www.e-paint.co.uk/NCS\\_1950\\_colour\\_chart.asp](https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp)

RAL: [https://www.e-paint.co.uk/RAL\\_Colourchart.asp](https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp)

**2. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

DDF AS

1310

**Innerdør Kompaktdører, slett**NS 3451-kode for bygningsdelReferanse til NBI byggdetaljerTransport og lagring

Transporteres forsiktig.

Lagres innendørs på plant og tørt underlag, ved en temperatur på minst +10 grader.

**4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170407

**5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerkingKarakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet

Ressursbruk: Ikke beregnet

Drivhuseffekt: Ikke beregnet

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganerCE-merkingØvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** DDF AS  
**Adresse** Lerpeveien 19  
**Postnr. og poststed** 3036 Drammen  
**Telefon** 32 20 81 60  
**E-post** [post@ddf.no](mailto:post@ddf.no)  
**Internett** [www.ddf.no](http://www.ddf.no)