

Innerdør Lett sporfrest - V5**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Dørbladet er 40 mm tykt.
Ramtre 34x27 mm.
Vertikale kanter er dekket med kantlist. Horisontale kanter er ubehandlet.
Honeycomb innside.

Bruksområde

Døren er beregnet til innvendig bruk i oppvarmede kontorer og boliger.
Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med temperaturforskjell høyere enn 5 grader Celsius, eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Farger

NCS S 0502-Y.

Overflatebehandling

Malt med vannbasert maling. Glans +/-30.

Tilbehørsprodukter

Finert
Løftehengsler 3248-110
Heve, senke terskel
Slepelest
Gummiterskel
Laminert glass
HPL Formica laminat
Preparert for badrom
Usammensatt og sammensatt karm
Adjufix
Sparkeplate
Kikkhull
Skyvedørsbeslag
Svingdør
Skjulte hengsler
Dørpumpe
Avhengig av modell kan døren leveres med 4 mm glass: Klart, frostet, cotswold, sotet.
Andre farger:
NCS: https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp
RAL: https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp

2. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse****NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggdetaljer**

Innerdør Lett sporfrest - V5

Transport og lagring

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170407

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet

Ressursbruk: Ikke beregnet

Drivhuseffekt: Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no