

**Innerdør Quantum rett****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Dørbladet er 40 mm tykt.

Kombinert furu og MDF ramme og speil er av PLP spon.

Vertikale kanter er dekket med 3-4 mm MDF kantlist. Horisontale kanter er dekket med 1-3 mm MDF kantlist. Endeved på ramtre er malt.

Glassdørene har klart 4 mm herdet glass.

**Bruksområde**

Døren er beregnet til innvendig bruk i oppvarmede kontorer og boliger.

Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med temperaturforskjell høyere enn 5 grader Celsius, eller der det er fare for oppsamling av fukt.

**Farger**

NCS S 0502-Y. Unntak: QR1K/QR1KG leveres som standard i NCS S0500-N og QR185/QR185G leveres som standard i NCS S8500-N

**Overflatebehandling**

Malt med vannbasert maling. Glans +/-30.

**Tilbehørsprodukter****2. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse****NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggdetaljer****Transport og lagring**

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170407

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking****Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima: Ikke beregnet

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet

DDF AS

1310

## Innerdør Quantum rett

Ressursbruk: Ikke beregnet  
Drivhuseffekt: Ikke beregnet

### 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

### 7. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** DDF AS  
**Adresse** Lerpeveien 19  
**Postnr. og poststed** 3036 Drammen  
**Telefon** 32 20 81 60  
**E-post** [post@ddf.no](mailto:post@ddf.no)  
**Internett** [www.ddf.no](http://www.ddf.no)