

## Kottdør, hvitmalt

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

**Beskrivelse**

Kottdør/inspeksjonsluke for innvendig bruk i boliger og kontorer.  
Døren har ramtrekonstruksjon med freste fyllinger. Totalt 58 mm tykk, overfals og med espangolettlåsing.  
Døren har MDF fylling og kvistfritt ramtre.  
Innvendig er døren foret ut, isolert og kledd med en slett plate. Døren har hvit pakning rundt dørbildet.  
Karm: 30x70 mm hvitmalt furu

**Bruksområde**

For innvendig bruk i boliger og kontorer.

**Farger**

Hvit: NCS S 0502-Y

**Overflatebehandling**

Leveres malt

**Tilbehørsprodukter**

### 2. MONTERING/UTFØRELSE

**NS 3420-kode for utførelse****NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggetaljer****Transport og lagring**

Transporteres forsiktig.  
Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

### 3. AVFALLSBEHANDLING

**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170407, 170604

### 4. HMS-REFERANSER

**Miljødeklarasjon, miljømerking****Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet



# PRODUKTDATABLAD

april 2019

DDF AS

1310

## Kottdør, hvitmalt

### 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

### 6. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	DDF AS
<b>Adresse</b>	Lerpeveien 19
<b>Postnr. og poststed</b>	3036 Drammen
<b>Telefon</b>	32 20 81 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ddf.no">post@ddf.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>