

**Ytterdør Plate****1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Dørbladet har 62 mm tykkelse og er bygget opp som en sandwichkonstruksjon. Dørene har profiler frest ut av en 9 mm tykk fiberplate. Kantlistene er malt Ramtre av furu 54x54 mm. Dobbel ramtre på langsidene. Isolasjon av 50 mm 0,4 mm aluminiumsplate. Pakning av silikon som er festet på dørbladet. Karmen er i 42x105 mm furu. Standard malt i NCS S 0502-Y. Terskel i eik+aluminium. Avhengig av modell, leveres dørene med 2 lags isolerglass i klart glass. Utfreste glasskassetter. Innsiden er slett. Uverdi: 0,77 W/m<sup>2</sup>K for tett, (beregnet) og U=1,0 Wm<sup>2</sup>K glass med glassåpning 552x750 mm)

**Bruksområde**

Ytterdører til alle typer boliger, der det ikke stilles ekstra krav til værbestandighet

**Farger**

NCS S 0502-Y.

**Overflatebehandling**

Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling. Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert toppstrøk. Glans 30.

**Tilbehørsprodukter**

Annet glass:

\*Katedral

\*Sotet

\*Frostet

\*Cotswold

\*M. fl.

Kikkhull

Sparkeplate 190 eller 300 mm børstet stål, innside og/eller ytterside.

Ekstra ramtre i topp på dørbladet for montering av dørpumpe

For ekstra værbestandighet: Kompaktlaminat

Andre farger:

NCS: [https://www.e-paint.co.uk/NCS\\_1950\\_colour\\_chart.asp](https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp)

RAL: [https://www.e-paint.co.uk/RAL\\_Colourchart.asp](https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp)

Skjulte hengsler

**2. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse****NS 3451-kode for bygningsdel**

DDF AS

1330

## Ytterdør Plate

### Referanse til NBI byggedetaljer

### Transport og lagring

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

## 3. AVFALLSBEHANDLING

### Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170402, 170604.

## 4. HMS-REFERANSER

### Miljødeklarasjon, miljømerking

### Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

## 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

### CE-merking

EN 14351-1

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

NDVK; FSC sert.reg.kode SA-COC-008446 Lisens FSC-C135587; EDP

## 6. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	DDF AS
<b>Adresse</b>	Lerpeveien 19
<b>Postnr. og poststed</b>	3036 Drammen
<b>Telefon</b>	32 20 81 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ddf.no">post@ddf.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>