

Ytterdør Vintage**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Dørbladet har 62 mm tykkelse og er bygget opp som en sandwichkonstruksjon. Dørene har profiler frest ut av en 9 mm tykk fiberplate. Kantlistene er malt. Ramtre av furu 54x54 mm. Dobbelt ramtre på langsiden. Isolasjon av 50 mm 0,4 mm aluminiplate. Pakning av silikon som er festet på dørbladet. Karmen er i 42x105 mm furu. Standard malt i NCS S 0502-Y. Terskel i eik+aluminium. Avhengig av modell, leveres dørene med 2 lags isolerglass i klart glass med frostet film med mønster i ytterkant av glasset. Innvendig på ytterste glass. Utfreste glasskassetter. Innsiden er slett. Uverdi: $U=1,0 \text{ Wm}^2\text{K}$ glass med glassåpning 552x750 mm)

1

Bruksområde

Ytterdører til alle typer boliger, der det ikke stilles ekstra krav til værbestandighet

Farger

NCS S 0502-Y.

Overflatebehandling

Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling. Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert toppstrøk. Glans 30.

Tilbehørsprodukter

Annet glass:

- *Katedral
- *Sotet
- *Frostet
- *Cotswold
- *M. fl.

Den frostede filmen er utelukket på annet type glass enn klart glass.

Sparkeplate 190 eller 300 mm børstet stål, innside og/eller ytterside.

Ekstra ramtre i topp på dørbladet for montering av dørpumpe

For ekstra værbestandighet: Kompaktlaminat

Andre farger:

NCS: https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp

RAL: https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp

Skjulte hengsler

2. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse****NS 3451-kode for bygningsdel**

DDF AS

1330

Ytterdør Vintage

Referanse til NBI byggdetaljer

Transport og lagring

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

3. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170204, 170402, 170604.

4. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

NDVK; FSC sert.reg.kode SA-COC-008446 Lisens FSC-C135587; EDP

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no