

Sidefelt og overlys

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Karmen er av 42x105 mm furu. Underdel av eik/aluminium eller furu
Dobbelt glass med tykkelse 24 mm. Laminert på begge sider. (Klasse F1)

NOBB varenummer: Se nettsiden www.ddf.no

Standard størrelser:
Sidefelt: M3-4xM20-21

Dimensjon: Overlys: M9-10xM3-4

Farge: NCS S 0502-Y

Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling.
Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert toppstrøk. Glans 30.

Overflatebehandling: Sidefelt S1 og S1B i 4x21 leveres også i NCS S8500-N og frostet glass som standard

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Sidefeltet rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er den svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

Ettersyn/kontroll

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte ytterflater skal behandles med klar bilvoks 1-2 ganger i året

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper (ved prosjektsalg fra signering av overleveringsprotokollen).

Dører produsert etter 01.02.21 har form- og fargegaranti på mørke kulører.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

Øvrige opplysninger

Det følger med monteringsanvisning til sidefeltet.



FDV-DOKUMENTASJON

juni 2024

DDF AS

1330

Sidefelt og overlys

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	DDF AS
Postadresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no