

Boddør SR18

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Ubehandlet sporfrest plywood boddør.

Dørblad: 54 mm

Ramtre: 45x45mm

Karm 40x92 mm furu

Isolering: 45 mm isolering

Byggedør. Døren er vendbar ved at man monterer døren i rett slagretning, og snur låskassen.

Bruksområde

Farger

Ubehandlet

Overflatebehandling

Ubehandlet.

Dørens overflater behandles med 2 lag grunning og 1 lag dekkfarge. Vær også nøye med endaved.

Tilbehørsprodukter

2. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggedetaljer

Transport og lagring

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

5. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170407

6. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Boddør SR18

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

7. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

8. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no