

Sidefelt og overlys

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Karmen er av 42x105 mm furu. Underdel av eik/aluminium eller furu
Dobbelt glass med tykkelse 24 mm. Laminert på begge sider. (Klasse F1)

Bruksområde

For utvendig bruk.

Farger

NCS S 0502-Y

Overflatebehandling

Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling.
Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert toppstrøk. Glans 30.
Sidefelt S1 og S1B i 4x21 leveres også i NCS S8500-N og frostet glass som standard

Tilbehørsprodukter

Annet glass:

*Cotswold

*Katedral

*Frostet

*Sotet

*M.fl.

Andre farger:

NCS: https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp

RAL: https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp

2. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse**NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggetaljer****Transport og lagring**

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

3. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170402, 170604.

4. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Sidefelt og overlys

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

NDVK; FSC sert.reg.kode SA-COC-008446 Lisens FSC-C135587; EDP, Ruteretur

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no